

Línea Autorretráctil (PFL) Workman®. Especificaciones



Vista Frontal

Vista Trasera

Materiales

- Carcaza:** Termoplástico resistente contra impactos
- Protectores:** Hule termoplástico con alta absorción de impactos
- Armazón:** Aleación de acero
- Eje:** Aluminio fundido
- Mecanismo de bloqueo:** Aleación de acero
- Cuerda retráctil:** 3/16" (5mm) diámetro, cable de acero galvanizado
- Gancho de seguridad:** Disponible en acero y aluminio

Especificaciones técnicas

- Capacidad máxima de carga:** 400 lbs (181kg)
- Fuerza mínima de frenado:** 3000 lbs (13.3kN)
- Tensión de la línea retráctil:** A partir de 1.5lbs (6.7kN)
- Distancia máxima para la detención de caídas:** 42" (1.1m) para los trabajadores de 75-310 lbs (34-141 kg), y 54" (1.4m) ó menor para los trabajadores de 311-400 lbs (142-181kg)
- Fuerza de detención de caída:** 900lbs (4kN) para los trabajadores de 75-310lbs (34-141 kg) y 1800lbs (8kN) ó menor para los trabajadores de 311-400lbs (142-181kg)
- Peso:** A partir de 5.5lbs (2.5kg)
- Longitud máxima de la línea:** 12 pies (3.7m)
Disponible en longitudes desde 7' (2.1m) hasta 12' (3.7m) con incrementos de 1' (0.3m)

Certificaciones

Este producto cumple o supera los siguientes estándares:

- OSHA: 1926.502, 1910.66
- ANSI: A10.32, Z359.1-2007
- CSA: Z259.2.2-98 Type 1
- EN 360:2002