

ESTILO:	103
LÍNEA:	BASIC
PIEL:	NAPA
COLOR:	NEGRO
SUELA:	NEW
COLOR:	NEGRO
AJUSTE:	HORMA EEE
CONSTRUCCIÓN:	LOCK STICHER
TIPO DE PRODUCTO:	TIPO II (PP) + TIPO III (D)



TIPO DE PROTECCIÓN / PUNTERA PROTECCIÓN + DIELECTRICO



PRESENTACIÓN BORCEGUI ALTURA 16 CM
TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30

PRUEBAS DE LABORATORIO

MÉTODO

Res. Flexión	7.2.2 NMX-5-051-1989
Res. Aceites - Gasolinas	7.2.2 NMX-5-051-1989
Res. Abrasión	7.2.2 NMX-5-051-1989
Res. Desgarre	7.2.2 NMX-5-051-1989
Res. Eléctrica / (14,000 Volts)	8.5 NOM 113-STPS-2009
Res. Impacto / (200 Joules)	8.3 NOM 113-STPS-2009
Res. Compresión / (11.135 Kn)	8.4 NOM 113-STPS-2009
Absorción - Desabsorción	8.4 NOM 113-STPS-2009

SUELA DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL

Compuesto de hule con acrílico nitrilo
Ultra resistente



ELEMENTO	MATERIAL	DETALLES
Corte	Flor entera cuero vacuno	Piel 100% Natural calibre 2.0 - 2.2
Bullón	Sintético	Grabado de cerdo en base poliuretano
Lengüeta	Sintético	Grabado de cerdo en base poliuretano
Forro lengüeta	Malla textil	Forro textil transpirable / Antimicrobiano
Forro interior	Malla textil	Forro textil transpirable / Antimicrobiano
Ojillos	No aplica	Perforado
Agujeta	Poliéster	Textil / Poliéster/ 90 cm
Planta	Fibra poliéster (TNT) + EVA	Alta transpiración / Antibacterial
Plantilla	Etil vinil acetato (EVA) / textil	Transpirable / Antibacterial
Contrafuerte	Fibra de cartón laminado	Rigidez 40%
Suela	Hule acrílico nitrilo	Hule color negro / Sello rojo
Puntera de protección	Dielectric toe	Casco resina poliamida

USO RECOMENDADO

Calzado para uso en condiciones secas, de uso industrial y/o trabajo;
Resistente a Aceites y Gasolinas en condiciones bajas; Suela de Hule acrílico nitrilo resistente.